
























M Указатель – Машинные метчики, DIN 13

Skorowidz - Gwintowniki maszynowe, DIN 13

	Z		H		S		SA
Характеристики Cechy charakterystyczne	 VS	 VS	 TiCN	 TiCN	 VS	 VS	
		 NEW					
Типы отверстий Typ otworu							
	Z370VS-3	Z373VS-3	H320-4 H320TC-4	H350-3 H350TC-3	S320VS-4	S360VS-3	SA320-4
Длинный по DIN DIN długi	DIN 371	50	52	54	56	57	58
Особо длинный Extra-długi	DIN 371						
Короткий по ISO ISO krótki	ISO 529						
Длинный по DIN DIN długi	~DIN 2174						
Класс точности Tolerancja	ISO 2 6H	50	52	54	56	57	58
Класс точности Nadwymiar	ISO 3 6G			54			
Класс точности Nadwymiar	7G						
Класс точности Nadwymiar	+ 0.10 mm						
Класс точности Nadwymiar	+ 0.20 mm						
Повышенный класс точности Tolerancja dokładna	ISO 1 4H	50			56		58
Левая резьба LH Gwint lewy	ISO 2 6H						
	Z470VS-3	Z473VS-3	H420-4 H420TC-4	H450-3 H450TC-3	S420VS-4	S460VS-3	SA420-4
Длинный по DIN DIN długi	DIN 376	51	53	55	56	57	59
Особо длинный Extra-długi	DIN 376						
Короткий по ISO ISO krótki	ISO 529						
Длинный по DIN DIN długi	~DIN 2174						
Класс точности Tolerancja	ISO 2 6H	51	53	55	56	57	59
Класс точности Nadwymiar	ISO 3 6G			55			
Класс точности Nadwymiar	7G						
Класс точности Nadwymiar	+ 0.10 mm						
Класс точности Nadwymiar	+ 0.20 mm						
Повышенный класс точности Tolerancja dokładna	ISO 1 4H						59
Левая резьба LH Gwint lewy	ISO 2 6H						