



**Указатель – Машинные метчики, DIN 13**  
**Skorowidz - Gwintowniki maszynowe, DIN 13**

		RTS						
Характеристики Cechy charakterystyczne								
		VS	VS	VS	VS	E 1.5 x P VS		
Типы отверстий Typ otworu								
		<b>RTS320VS-4</b>	<b>RTS323VS-4</b>	<b>RTS360VS-3</b> <b>RTS362VS-3</b>	<b>RTS365VS-3</b>	<b>RTS362VS-5</b> <b>RTS365VS-5</b>	<b>RTS523VS-4</b>	<b>RTS565VS-3</b>
Длинный по DIN DIN długi	DIN 371	62	62	63	63	64		
Особо длинный Extra-długi	DC						65	65
Короткий по ISO ISO krótki	ISO 529							
Короткий по DIN DIN krótki	DIN 352							
Длинный по DIN DIN długi	~DIN 2174							
Класс точности Tolerancja	ISO 2 6H	62	62	63	63	64	65	65
Класс точности Nadwymiar	ISO 3 6G			64				
Класс точности Nadwymiar	7G							
Класс точности Nadwymiar	+ 0.10 mm + 0.20 mm							
Повышенный класс точности Tolerancja dokładna	ISO 1 4H							
Левая резьба LH Gwint lewy	ISO 2 6H							
		<b>RTS420VS-4</b>	<b>RTS423VS-4</b>	<b>RTS462VS-3</b>	<b>RTS465VS-3</b>		<b>RTS623VS-4</b>	<b>RTS665VS-3</b>
Длинный по DIN DIN długi	DIN 371	62	62	63	63			
Особо длинный Extra-długi	DC						65	65
Короткий по ISO ISO krótki	ISO 529							
Короткий по DIN DIN krótki	DIN 352							
Длинный по DIN DIN długi	~DIN 2174							
Класс точности Tolerancja	ISO 2 6H	62	62	63	63		65	65
Класс точности Nadwymiar	ISO 3 6G							
Класс точности Nadwymiar	7G							
Класс точности Nadwymiar	+ 0.10 mm + 0.20 mm							
Повышенный класс точности Tolerancja dokładna	ISO 1 4H							
Левая резьба LH Gwint lewy	ISO 2 6H							